

# TEHNIČNI LIST



# calgonit S special

## Kislo čistilno sredstvo in odstranjevalec vodnega in mlečnega kamna.

**Področje uporabe:** Kombinirano kislo praškasto čistilo in razkužilo. Uporablja se najmanj 2 krat tedensko za čiščenje vodnega in mlečnega kamna na molznih napravah, mlekovodih, hladilnih bazenih in posodah za mleko. V vodi se dobro raztapljain in se ne peni. Zato ga lahko uporabljamo za avtomatsko (obtočno) ali ročno čiščenje. Calgonit S deluje hitro in učinkovito brez bojazni, da bi povzročil korozijo ali obrabo na gumijastih delih.

Uporablja se lahko povesod v živilski industriji.

### Tehnični podatki:

<b>Izgled:</b>	rumenkast prašek
<b>Vonj:</b>	rahlo po tenzidih
<b>Vrednost p:</b>	- 8,1 (titrirni faktor: 0,123)
<b>Vrednost pH (1%):</b>	1,5
<b>KPK:</b>	29 g O <sub>2</sub> /kg
<b>Prevodnost (20°C):</b>	<b>0,5%</b> , minimalno 10mS/cm <b>1,0%</b> , minimalno 18mS/cm

**Uporaba:** Takoj po molži splakniti aparate in opremo z mlačno vodo.

#### a) Ročno:

Uporablja se 0,5 – 1,0% raztopina. Čas učinkovanja je 15 do 20 minut. Temperatura 40°C.

#### b) Avtomatsko pranje:

Uporablja se 0,5 – 1,0% raztopina. Čas učinkovanja je 15 do 20 minut. Temperatura na iztoku **nad** 40°C.

Po čiščenju dobro sprati s pitno vodo!

**Agresivnost do materialov:** Ob upoštevanju predpisane koncentracije, sredstvo ne bo poškodovalo običajnih materialov. Pri aluminiju lahko pride do korozije.

**Sestavine:** fosfati, natrijevhidrogen sulfat, sulfaminska kislina, tenzidi.

**Posebni napotki:** Posodo po uporabi dobro zapreti. Hraniti na temnem suhem prostoru zaščiten pred mrazom in direktnim soncem.

**NE MEŠATI Z DRUGIMI SREDSTVI (kemikalijami, detergenti čistili).**

**Varnostni napotki:** Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. Pred uporabo izdelka vedno preberite etiketo in informacije o izdelku..

**Embaliranje:** Vedro 5 kg in karton 6 x 2,5 kg.

**Rok trajanja:** 2 leti

Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v posebnih pogojih.

KIMI d.o.o., Planjava 1, IC Trzin  
1236 Trzin, Slovenija, tel:+386 1 5300 550  
fax: + 386 1 5300 580



Verzija: 06  
Datum: september 2017  
List: 1/1